++49 2389 95 39 864

Mo - Do 7:00 - 15:30
Fr 7:00 - 12:30

Absperrpfosten Modell QUADRI, klappbar und klappbar / herausnehmbar

Material:	Stahl SRJ 235, alt St 37
Außenmaß:	70 x 70 mm
Gesamtlänge:	1200 mm bei Version 1000 mm ü.Fl., 1100 mm bei Version 900 mm ü.Fl. 1000 mm bei Version zum Aufdübeln
Länge über Flur:	900 mm oder 1000 mm
Pfostenabschluß:	bündig verschweißt, bei Zylinderschließung genietet
Ausführungsart:	A) mit Dreikant nach DIN 3223, Schenkel des Dreikantes 17 mm mit nach innen in den Pfosten versetzte Schutzhülse, Ø 35 mm oder aufgeschweißte Schutzhülse und nach außen geführter Dreikant Abstand Mitte Schutzhülse zum unteren Auflageplatte ca. 200 mm B) durch Halbzylinderschloß C) durch Kombination Dreikant und Halbzylinder
Ver-, Entriegelung:	gelochter Flachstahl 40 x 5 mm, durch Edelstahlfeder beweglich Ver-/Entriegelung über einen auf Fußplatte 150x100x8 mm geschweißtem Haken. Fußplatte mit seitlich angeschweißtem Überfahrschutz
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise - wenn gefordert mit eingebranntem Pulverlack nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 - Regelbeschichtung verkehrsweiß RAL 9016 -
Reflexfolien:	3 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ 1, 100 mm breit, verklebt in Abständen 70 mm - 310 mm - 550 mm, Hersteller der Folie: Sakai Trading, Nippon oder 3-M

A

4.004

5.004

B

4.005Zyl

5.005Zyl

C

4.005DKZyl

5.005DKZyl