

technisches Datenblatt


Fahnenmasten mit hisßbarem Ausleger



MH – 90mm Masten

mit hisßbarem Ausleger - Modell FARTOR -

Masten mit hisßbarem Ausleger verbinden die stetige volle Sichtbarkeit der Flagge mit einem sehr komfortablen Flaggenwechsel in bequemer Stehhöhe.



Mast: Windlastberechnungen nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form:	zylindrisch
Mastdurchmesser:	90 mm
Wandung:	3 mm
Material:	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche:	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe:	bis 10 Meter über Boden
Flaggenreöße:	z.B. 120 X 300cm – 150 x 400 cm

Ausstattung:

Mastkopf:	massiver Aluminiumkopf mit integrierter Hiss-Seilumlenkung im eleganten Flachdesign
Hiss-Schlitten:	Führungsschlitten Alu, pulverbeschichtet Drehachse 2-fach kugellagert, geräuschloser Lauf 360°
Ausleger:	Auslegerarm eloxiert Durchmesser 25 mm für Fahnenbreite von 1200 – 1500 mm
Hiss-Seil:	Innen liegendes, hochfestes Hissseil, 16fach geöchten mit Innenseele, 5 mm
Verschlusssystem:	Edelstahltüre abschließbar Die Bedienhöhe ist ca. 1500 mm über Boden
Mastschlaufen:	16fach geöchtene Polyesterleine
Flaggenreicht:	Kletterstopgewicht 700 g, geräuscharm
Extra: (nach Absprache)	z.B. Mast in farbiger (nach Absprache) Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich
Befestigung:	Bodenhülse, mobile Fundamente, Kippgelenke, Wandhalterungen, Schraubfundamente
Längen und Gewichte:	Höhe über Boden 6 m, 6,5, 7 m, 8 m, 8,50 m, 9 m, 10 m Gewicht:

