

Absperrpfosten Modell QUADRI, herausnehmbar

Material:	Stahl SRJ 235, alt St 37
Außenmaß:	70 x 70 mm
Gesamtlänge:	1200 mm bei Version 1000 mm ü.FI., 1100 mm bei Version 900 mm ü.FI.
Länge über Flur:	900 mm oder 1000 mm
Pfostenabschluß:	bündig verschweißt, bei Zylinderschließung genietet
Ausführungsart:	<p>A) mit Dreikant nach DIN 3223, Schenkel des Dreikantes 17 mm mit nach innen in den Pfosten versetzte Schutzhülse, Ø 35 mm oder aufgeschweißte Schutzhülse und nach außen geführter Dreikant Abstand Mitte Schutzhülse zum unteren Auflagering ca. 200 mm Auflagering 80 x 80 x 3 x 20 mm, 200 mm vom unteren Pfostenrand</p> <p>B) durch Sechskantverschluß nach DIN 14925</p> <p>C) durch Halbzylinderschloß</p> <p>D) durch Kombination Dreikant und Halbzylinder</p>
Ver-, Entriegelung:	gelochter Flachstahl 40 x 5 mm, durch Edelstahlfeder beweglich
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	<p>wahlweise -</p> <p>wenn gefordert mit eingebranntem Pulverlack nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360</p> <p>- Regelbeschichtung verkehrsweiß RAL 9016 -</p>
Reflexfolien:	<p>3 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ 1, 100 mm breit, verklebt in Abständen 70 mm - 310 mm - 550 mm,</p> <p>Hersteller der Folie: Sakai Trading, Nippon oder 3-M</p>

