

Absperpfosten Modelle ALLEX ortsfest und herausnehmbar

Material:	Stahl SRJ 235, alt ST 37
Außenmaß:	Ø 108 x 3,2 mm
Gesamtlänge:	zum Einbetonieren 1300 mm zum Aufdübeln 900 mm herausnehmbar 900 mm über Flur
Pfostenabschluß:	bündig verschweißt
Ausführungsart:	A) zum Einbetonieren B) zum Aufdübeln mit Fußplatte, Plattenmaß 140x120 mm, 4 Löcher Ø 14 mm C) herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223, Schenkel des Dreikant 17 mm, mit eingelegter Schutzhülse Ø 35 mm, angeschweißtem Auflagering und Einschub 70x70 mm für Bodenhülse 80x80x3 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich elektrostatische Pulverlackbeschichtung nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 Regelbeschichtung in verkehrsweiß RAL 9016
Reflexfolien:	2 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ1, 100 mm breit, Folienhersteller Sakai Trading, Nippon oder 3-M

