

**Absperrpfosten Modelle QUANTUS, herausnehmbar**

Material:	Stahl SRJ 235, alt ST 37
Außenmaß:	Ø 152 x 3,2 mm
Gesamtlänge:	herausnehmbar 1000 mm über Flur
Pfostenabschluß:	kranzverschweißt mit Ø 152er gewölbter Scheibe
Ausführungsart:	herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223, Schenkel des Dreikant 17 mm, mit eingelegter Schutzhülse Ø 35 mm und angeschweißtem Einschub 70x70 mm für Bodenhülse 80x80x3 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich elektrostatische Pulverlackbeschichtung nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 Regelbeschichtung in verkehrsweiß RAL 9016
Reflexfolien:	2 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ1, 100 mm breit,  Folienhersteller Sakai Trading, Nippon oder 3-M



140022

**INFO:**  
feststehende Poller und Poller mit Fußplatte  
in diesen Durchmessern finden Sie unter  
der Rubrik „RAMMSCHUTZ „