

Absperrpfosten Modell SEPTUS, herausnehmbar oder klappbar

Material:	Stahl SRJ 235, alt ST 37
Außenmaß:	Ø 76 mm
Länge über Flur:	herausnehmbarer Pfosten 1000 mm klappbarer Pfosten 900 mm
Pfostenabschluß:	bündig verschweißt, wahlweise Alugußkappe
Ausführungsart:	<p>A) herausnehmbar mit Dreikant nach DIN 3223, Schenkel des Dreikantes 17 mm mit aufgeschweißter Schutzhülse Ø 35 mm und nach außen geführtem Dreikant, oder oben liegendes Zylinderschloß 200 mm von unten aufgeschweißter Auflagering Ø 80x6 mm innen liegendes Verriegelungs-Flacheisen, edelstahlfedergelagert dazu Bodenhülse Ø 70x4x400 mm</p> <p>B) klappbar, zum Aufdübeln mit Fußplatte, Dreikant oder Zylinderschloß wie vor, Plattenmaß 150x100x8 mm, mit 4 Löchern Ø 10 mm und aufgeschweißten Verriegelungshaken im Pfosten liegendes Verriegelungs-Flacheisen, edelstahlfedergelagert</p> <p>C) klappbar und herausnehmbar, mit unter der Fußplatte angeschweißtem Einschubteil 70x70, für eine Bodenhülse 80x80x3 mm, einschließlich der Bodenhülse, Dreikant oder Zylinderschloß wie vor</p>
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich elektrostatische Pulverlackbeschichtung nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 Regelbeschichtung in verkehrsweiß RAL 9016
Reflexfolien:	2 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ1, 100 mm breit Folienhersteller Sakai Trading, Nippon oder 3-M

