

Stilpoller Amalienstrasse Ø 60 bis 108 mm

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Außenmaß:	60x2 mm, 76x2 mm, 82x2,9 mm, 89x3,2 mm, 102x3,2 mm, 108x3,6 mm
Gesamtlänge:	1250 mm
Länge über Flur:	900 mm
Pfostenabschluß:	Kugelkopf, Ø 82, 102 und 108 verschweißt, Ø 60, 76 und 89 Aluguß
Ausführungsart:	ortsfest zum Einbetonieren, ortsfest mit Fußplatte zum Aufdübeln, herausnehmbar durch DIN-Dreikant oder teilweise durch Zylinderschloß umklappbar durch DIN-Dreikant oder teilweise durch Zylinderschloß
Ver-, Entriegelung:	Dreikant nach DIN 3223 oder teilweise Halbzylinder 30/10
Bodenhülse:	bis Ø 76 mm runde Bodenhülse, ab Ø 82 mm Bodenhülse 80x80x3 mm
Fußplatten:	für Ø 60 bis 89 mm = 100x150x8 mm, mit 4 Löchern Ø 11,5 mm ab Ø 102 mm = 140x120x8 mm, mit 4 Löchern Ø 14 mm Klapp-Pfosten 100x150x8 mm, mit 4 Löchern Ø 11,5 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360
Reflexfolien:	wahlweise in rot, weiß, gelb, grün oder schwarz möglich
Zusatzausstattung:	wahlweise mit Zierringen und/oder Bodenrosetten lieferbar

Bildbeispiele:

ortsfest zum Einbetonieren



Alu-Gußkugel



verschweißte Kugel



klappbar zum Aufdübeln



verschweißte Kugel und Bodenrosette