

**Absperrpfosten Modell MERGERE, versenkbar**

Außenmaß:	70 x 70 x 2,0 mm
Gesamtlänge:	1000 mm
Länge über Flur:	900 mm
Pfostenabschluß:	Kappe Flachkopf 90x90 mm, genietet, mit Zugöse
Bodenhülse:	80 x 80 x 3 x 1100 mm- Aluminium
Ausführungsart:	A) mit Dreikant nach DIN 3223, Schenkel des Dreikantes 17 mm oben, nach innen in den Pfosten versetzte Schutzhülse, Ø 35 mm B) durch Halbzylinderschloß
Ver-, Entriegelung:	gelochter Flachstahl 40 x 5 mm, durch Edelstahlfeder beweglich, mit unten aus dem Pfosten geführtem Stahlbolzen Ø20 mm, der zur Verriegelung in die Lochführung der Bodenhülse greift.
Korrosionsschutz:	entfällt
Deckbeschichtung:	wahlweise - wenn gefordert mit eingebranntem Pulverlack nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 - Regelbeschichtung verkehrsweiß RAL 9016 -
Reflexfolien:	4 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ 1, an die 4 Pfostenseiten verklebt. Hersteller der Folie: Orafol oder 3-M

