

Parkplatzabgrenzung - Anfahrschwelle aus Gummi

Diese Anfahrschwelle ist ideal für die **wirksame Abgrenzung von Parkplätzen** und als **Anfahrerschutz** für Fahrzeuge und Gebäude im Parkhaus und im Außenbereich. Dank des langlebigen und flexiblen Materials (Gummigranulat) passt sich die Anfahrschwelle auch ungleichmäßigen Straßenflächen optimal an und hält extremen Temperaturen stand.

Technische Daten

- Material: Hochverdichtetes polyurethanegebundenes Gummigranulat
- Anfahrschwelle mit integrierten Retroreflexbändern (weiß oder gelb) zur seitlichen und frontalen Parkplatzabgrenzung
- Lieferbar in 2 Längen:
 - 900 x 152 x 102 mm (LxBxH), mit 2 Befestigungsbohrungen
 - 1800 x 152 x 102 mm (LxBxH), mit 4 Befestigungsbohrungen
- Farbe: Schwarz mit gelben oder weißen Retroreflexbändern

Vorteile

- Ermöglicht punktgenaues Parken
- Optimierte Parkplatzanlagen
- Betriebliche Abgrenzung von Fahrwegen
- Gestaltung von Fahrbahnverengungen
- Einsetzbar als Bordsteinerhöhung
- Geschwindigkeitsregelung auf Parkplätzen, vor Einfahrten uvm.

